



Em caso de alguma dúvida, não hesite em contactar o seu fornecedor local. Também poderá contactar o escritório da nossa sede na Bélgica. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com

Instruções de instalação PAR-KY BY SHINNOKI

Caro Cliente,

Agradecemos a sua preferência pelo nosso Pavimento Par-ky com folha de madeira natural. É essencial que leia estas instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação.

Materiais de Instalação:

- Martelo
- Fita adesiva resistente à humidade
- Lápis
- Taco de aplicação *
- Taco de dilatação *
- Barra metálica de ajuste *
- Serra

* Disponível no Kit de instalação da Par-ky

Não utilize cola, parafusos ou pregos durante a instalação.

Tome nota:

Nunca bata nas peças directamente com o martelo. Use sempre o taco de aplicação para proteger as extremidades das peças. (Foto 2)

Piso radiante (Foto 3)

O pavimento Par-ky pode ser instalado sobre piso radiante. Siga as instruções do fabricante do piso radiante. O aquecimento não pode exceder os 27º.

PREPARAÇÃO

1. Coloque as caixas do Par-ky no local da aplicação 24 horas antes da instalação. Coloque as caixas no centro da divisão e nunca encostadas à parede. Abra as caixas mesmo antes da instalação. Verifique cada peça cuidadosamente. Não instale peças com algum defeito. (Fotos 4 e 5)

Tome nota:

O pavimento Par-ky é um produto natural, logo único, então não existem duas peças iguais. Algumas variações nas tonalidades e na estrutura são normais. Pequenos traços naturais tais como nós ou veios minerais na sua tonalidade e estrutura, não desvalorizam a qualidade do pavimento.

Para conseguir um melhor resultado, recomendamos que faça uma mistura de peças das diferentes caixas antes da sua instalação.

Qualquer irregularidade da betonilha tem de ser reparada. A betonilha tem de estar:

- Limpa (sem quaisquer sujidades),
- Sem partículas partidas
- Nivelada. A diferença máxima de 5 mm em 3 metros.
- Seca. Menos que 2,5 % de humidade relativa no betão ou 10% de humidade relativa na madeira.

O pavimento Par-ky pode ser instalado em qualquer superfície sólida e consistente. (Foto 6 e 7)

2. A temperatura ideal para a aplicação do pavimento é entre 16º e 21º e a humidade do ar entre os 40% e os 60%.

3. Tela

O Par-ky sound e o Par-ky by Shinnoki têm uma base de cortiça integrados. Recomendamos o uso de manga plástica. Sobreponha 30 cm, e cole a ponta com a fita adesiva resistente à humidade. Verifique que não existam orifícios na manga plástica. Encoste a manga à parede 10 cm para evitar a infiltração de humidade.

DISPOSIÇÃO (Foto 9 e 10)

Recomendamos a instalação do pavimento na direcção da luz ou na direcção da parede mais longa. (Foto 9 e 10)

Tome nota:

Algumas variedades de madeira são sensíveis à variação de tonalidade devido ao facto da influência dos raios UV. Este é um fenómeno natural que provoca o escurecimento ou o clarear da madeira com o passar do tempo.

INSTALAÇÃO

1. Geral (Fotos 11, 12 e 13)

A Par-ky utiliza o sistema Uniclic para a instalação de pavimento sem cola. As régua encaixam entre si com o sistema macho-fêmea. Este sistema é rápido e perfeito.

Utilize a barra metálica de batimento no caso de não conseguir utilizar o taco de aplicação e o martelo. Na parte menor da régua, dê suaves batidas para evitar danificar a régua.

Quando utilizar a barra metálica de batimento ao longo da extremidade, bata suavemente na peça várias vezes até ela fazer clic e repita este processo a cada 30 cm até a régua estar completamente encaixada.

O Par-ky sendo um pavimento de madeira necessita que deixe espaço para a dilatação necessária

em todas as paredes, tubos de aquecimento e em todos os obstáculos (tais como aros de portas ou roupeiros). O mínimo de espaço a deixar para a dilatação é 10 mm.

As fendas deixadas para dilatação poderão ser tapadas com o rodapé fixo na parede, nunca no pavimento.

Para divisões que excedam os 10 metros de comprimento terá de ser utilizado um perfil de transição. (Foto 13)

Para a instalação, é conveniente começar pelo ângulo esquerdo da divisão. É mais fácil instalar o pavimento encaixando o macho (a) na fêmea (b). (Foto 12)

2. A primeira fiada (Fotos 14, 15, 16 e 17)

Corte o macho da primeira régua, tanto a extremidade longa como o topo. Coloque esta régua no ângulo esquerdo da divisão. Para as réguas seguintes corte apenas o macho da extremidade maior e não corte os topos. Deixe uma fenda de 10 mm, pode utilizar os tacos de dilatação do kit Par-ky. Coloque a primeira fiada junto à parede certifique-se que deixou um espaço de 10 mm ao longo de toda a fiada. (Foto 15)

Aproveite o resto da régua da primeira fiada para começar a segunda fiada o mínimo de comprimento é 20 cm. (Foto 16)

Continue a segunda fiada com uma régua completa. Primeiro encaixe a extremidade maior na primeira fiada. Bata suavemente na régua usando o taco de aplicação do kit de instalação Par-ky. (Foto 17)
Continue este método até à fiada final. (Mais informações no ponto 3)

Tome nota:

Nunca faça a união de 2 régua por bater de uma só vez.

3. A última fiada (Foto 18)

Deixe novamente uma fenda de 10 mm entre a última régua e a parede. Corte as régua da última fiada ao longo do comprimento. Para encaixar os painéis da última fiada, utilize a barra de batimento do Kit de instalação da Par-ky. (Foto 18)

4. Aros (Fotos 19 e 20)

Corte as régua e verifique que exista uma fenda de 10 mm. Utilize a barra de batimento no de não se possível encaixar o painel. (Fotos 19 e 20)

5. Tubos de aquecimento (Fotos 21 e 22)

Observe a foto cuidadosamente em como cortar a régua. É muito importante seguir as instruções para conseguir um bom resultado. Ao redor dos tubos poderá fazer o acabamento com silicone. É muito importante que as fendas estejam seladas para evitar a infiltração de humidade no pavimento Par-ky. (Fotos 21 e 22)

6. Acabamento

Devido ao pavimento ser instalado sem cola, pode ser pisado imediatamente após a sua aplicação. Remova todas as cunhas e instale o rodapé. Nunca fixe o rodapé ao pavimento, mas sempre à

parede. O pavimento necessita de expandir e/ou contrair debaixo do rodapé. Use silicone onde não for possível utilizar rodapé.

Termine sempre a aplicação do pavimento, uma vez começada, para evitar a infiltração de humidade.

MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO

Para uma melhor proteção do seu pavimento Par-ky (Fotos 24 e 25)

- Coloque proteções de feltro debaixo dos pés das cadeiras
- Coloque proteções debaixo das rodas das cadeiras de escritório e um tapete de proteção debaixo da cadeira
- Coloque um tapete à entrada se o pavimento estiver instalado no hall

Utilize o Par-ky cleaner para manter o seu pavimento Par-ky. O Par-ky cleaner remove a sujidade sem danificar o verniz e devolve ao pavimento o seu bom aspecto.

Contacte o seu fornecedor Par-ky para remoção de manchas mais persistentes.